

A-5x25/11-25 шпилек

Сертификация
СЭ



Гальваническая шина 5 × 25, токовая мощность 375А, диаметр монтажного отверстия может быть произвольно разделен на Ф6.

Модель	Артикул	Длина	Шаг
A-5x25/11 шпилек	5015.001	183мм	162.5мм M4
A-5x25/13 шпилек	5015.002	194.5мм	173.5мм M4
A-5x25/15 шпилек	5015.003	208мм	188мм M4
A-5x25/17 шпилек	5015.004	222мм	202мм M4
A-5x25/21 шпилек	5015.005	249мм	228.5мм M4
A-5x25/25 шпилек	5015.006	275мм	254мм M4

B-3x17/5-10 шпилек

Сертификация
СЭ



Шина заземления 3 × 17 покрыта гальваническим покрытием, диаметр монтажного отверстия Ф6.

Модель	Артикул	Длина	Шаг
B-3x17/5 шпилек	5015.008	125мм	109мм M4
B-3x17/7 шпилек	5015.009	152.5мм	136мм M4
B-3x17/10 шпилек	5015.010	190мм	174мм M4

C-5x15/5-10 шпилек

Сертификация
СЭ



Шина 5 × 15 с латунным покрытием, токовая мощность 225 А, диаметр монтажного отверстия Ф6.

Модель	Артикул	Длина	Шаг
C-5x15/5 шпилек	5015.012	157мм	137мм M4
C-5x15/7 шпилек	5015.011	188мм	168мм M4
C-5x15/10 шпилек	5015.010	220мм	198.5мм M4

D-8x12/4-12 шпилек

Сертификация
СЭ



Изолированный корпус с клеммными колодками 8×12 из латуни, допустимая сила тока 150А.

Модель	Артикул	Длина	Цвет
D-8x12/12 шпилек	5015.013	116мм M4	Синий
D-8x12/10 шпилек	5015.014	99мм M4	
D-8x12/8 шпилек	5015.015	82мм M4	
D-8x12/6 шпилек	5015.016	65мм M4	
D-8x12/4 шпилек	5015.017	48мм M4	
D-8x12/10 шпилек	5015.018	98мм M4	Белый
D-8x12/5 шпилек	5015.019	55мм M4	

Серия E

Сертификация
СЭ

Размеры:

шинодержатель



Электролитическое покрытие шины, химическое покрытие можно произвольно разделить на длину 1м C-HLp (n - стандартная длина, единица: м).
Номинальный ток: E-6x8 72А
E-8x12 135А

Модель	Артикул	Длина	Шаг
E-6x8/5	5015.019	73.5мм	63мм
E-6x8/10	5015.020	114мм	104мм
E-6x8/15	5015.021	177мм	145мм
E-8x12/5	5015.022	91мм	81мм
E-8x12/10	5015.023	140мм	130мм
E-8x12/15	5015.024	196мм	186мм


Серия F

Сертификация
СЭ

Размеры:



Номинальный ток: F-9x14 225А



Модель	Артикул	Длина	Шаг
F9x14/5	5015.025	75мм	62мм
F9x14/7	5015.026	75мм	62мм
F9x14/10	5015.027	106мм	93мм